

**Oggetto: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELL’APPALTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA ADIBIRE A MAGAZZINO NEL COMUNE DI PESCARA - VIA PRATI – CIG 59391315F1 - ALLEGATO A)**

### **DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELL’OPERA**

- a) L’opera dovrà essere realizzata in manufatto prefabbricato poggiante su platea con caratteristiche tecniche prescritte dall’offerente ma costruita a cura e spese della stazione appaltante.
- b) Dimensioni: larghezza ml 14,00, lunghezza ml 20,00, altezza ml 4,00.
- c) La struttura prefabbricata sarà costituita da pilastri in acciaio completi di piastre per ancoraggio alla soletta di fondazione.
- d) La struttura della copertura dovrà essere realizzata con travi in acciaio doppia falda, orditura secondaria da realizzare con posa di arcarecci in profili presso piegati opportunamente dimensionati e contraventata per sostenere i carichi di legge; la struttura sarà fornita con trattamento di zincatura a caldo, compresi gli accessori di montaggio, la bulloneria e quant’ altro necessario. La copertura sarà completata con: - coppelle in doppia lamiera di acciaio profilo grecato, zincate e preverniciate, coibentate con poliuretano schiumato, spessore 40 mm, ancorate agli arcarecci con viti ad espansione; - scossaline in lamiera zincata pressopiegata, montanti a chiusura dei lati terminali delle testate; - gronde perimetrali in lamiera di acciaio zincata e preverniciata; - discendenti in lamiera di acciaio zincata e preverniciata di opportuna sezione, completi di raccordi, semicurve e boccagli.
- e) Realizzazione di tamponamento perimetrale realizzato con pannelli precompressi orizzontali dello spessore di cm 20, in conglomerato cementizio vibrato di classe Rck 50 a faccia esterna piana finita liscia da controcassero metallico e faccia interna finita a staggia vibrante. Coibentazione con pani di polistirolo sp. 10 cm.
- f) Realizzazione di finestre incassate nel tamponamento in c.a.p., realizzate con telaio in profilati di alluminio R40 colore bianco con specchiature apribili, complete di vetro stratificato 8/9.
- g) Realizzazione di scossaline di finitura del bordo superiore del tamponamento, realizzate in lamiera zincata pressopiegata.

- h) Realizzazione di porte e di portoni con apertura a due ante battenti realizzati con telai in profilati metallici zincati e verniciati, tamburati con pannelli sandwich a doppio strato di lamiera grecata, zincata e preverniciata con interposto strato coibente in poliuretano espanso . Sono comprese le guarnizioni a spazzolino per la chiusura.

Pescara li, 29 Settembre 2014

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dr. Tullio Tonelli

